

**Grey Whale 200EFI / 2 x 200EFI**
**Fin Whale 225EFI / 2 x 225 EFI**
**Blue Whale 250EFI / 2 x 250 EFI**


Caratteristiche	Grey Whale	Fin Whale	Blue Whale	Coppia contro-rotante Grey Whale	Coppia contro-rotante Fin Whale	Coppia contro-rotante Blue Whale
<b>Potenza Hp</b>	200 EFI	225 EFI	250 EFI	2 x 200 EFI	2 x 225 EFI	2 x 250 EFI
<b>Potenza Kw</b>	147,1	165,5	183,9	2 x 147,1	2 x 165,5	2 x 183,9
<b>Regime max. (giri/min.)</b>	5000/6000					
<b>Tipo di motore</b>	4 tempi DOHC - 24V con VTC ad azione diretta					
<b>Cilindrata c.c.</b>	3352			2 x 3352		
<b>Alesaggio x corsa (mm)</b>	94 x 80,5			2 x 94x80,5		
<b>Nr. cilindri</b>	6 a V 60°			2 x 6 a V 60°		
<b>Alimentazione</b>	Iniezione elettronica					
<b>Starter</b>	automatico					
<b>Carburante</b>	Benzina (per specifiche vedi manuale d'uso)					
<b>Serbatoio (L)</b>	Standard dell'imbarcazione					
<b>Lubrificazione</b>	Forzata (coppa olio)					
<b>Accensione</b>	T.C.I./Computer					
<b>Anticipo accensione</b>	Elettronico					
<b>Avviamento</b>	Elettrico					
<b>Generatore</b>	standard 12V/550W con regolatore			standard 2 x 12V/550W con regolatore		
<b>Raffreddamento</b>	Ad acqua con circolazione forzata tramite pompa					
<b>Scarico</b>	Subacqueo attraverso il mozzo dell'elica					
<b>Sistema di guida</b>	a distanza con scatola telecomandi					
<b>Scatola telecomandi fornita tipo</b>	Monoleva a chiesuola o ad incasso (a seconda dell'imbarcazione) con interruttore di sicurezza			Bileva a chiesuola con interruttore di sicurezza		
<b>Regolazione assetto</b>	Power Trim/Tilt					
<b>Invertitore di marcia</b>	Meccanico A-F-R					
<b>Rapporto di trasmissione</b>	13/30					
<b>Elica tipo (In dotazione standard)</b>	Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato			Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato, in coppia controrotante		
<b>Peso a secco delle versioni base (Kg)</b>	278			2 x 278		