



Fishfinder GARMIN FF 90

Descrizione

Probabilmente il più piccolo e semplice ecoscandaglio al mondo, eppure completo nelle sue essenziali funzionalità.

Distribuito nella versione per installazione fissa (ma ovviamente rimovibile con facilità) e nella versione con custodia di trasporto (che integra le batterie), è installabile anche su un piccolo battello a remi o su un kayak. Completo di trasduttore, consente con una rapida installazione di iniziare immediatamente a scandagliare il fondale alla ricerca dei pesci.

Dotato di uno schermo B/N e di un software intuitivo, con molte regolazioni impostabili anche automaticamente, è decisamente la scelta adatta ad un neofita, per iniziare. Oppure, per un esperto che non può rinunciare ad avere a portata di mano una dettagliata immagine del fondale anche quando si muove con una "barchetta", rappresenta una soluzione ideale, pratica e maneggevole: potrete infilarlo in valigia, prendere un aereo e montarlo in pochi attimi su una barca presa a nolo.

Viene fornito con un trasduttore a doppio cono (con montaggio a ventosa nella versione portatile), adatto per avere contemporaneamente un'ampia immagine su bassa profondità, e penetrare l'acqua fino a circa 180 metri, seppure con una zona di copertura minore. L'intensa retroilluminazione (estesa anche sui tasti di controllo) ne consente l'utilizzo in condizioni di luce scarsa o nella pesca notturna senza problemi, e le impostazioni che effettuerete verranno mantenute in memoria anche se scollegate l'alimentazione.

Un grande valore in un piccolo strumento, facile ma completo.

Allarmi:	si
Toni di avviso:	si
Allarme pesce:	si
Batteria scarica:	si
Fondale basso:	si
Fondale profondo:	si

Prestazioni del Sonar

Opzioni di visualizzazione:	Scala automatica, zoom 2X e 4X auto/manuale, simboli per dimensioni pesci, Whiteline
Frequenza ed angolo di cono:	80/200 kHz; 14/45 gradi
Potenza d'uscita:	100 w (RMS); 800 w (picco - picco)
Profondità di scandaglio:	120 m
Sensore integrato di temperatura acqua:	si
Tecnologia See-Thru™:	si
Ultrasroll™:	si
AutoGain:	si

Alimentazione

Esterna:	da 10 a 18 Vcc
Assorbimento max:	8 Watt max

Caratteristiche fisiche dello strumento

Schermo:	FSTN a 4 livelli di grigio (64 x 128 pixel); 8,1 x 7,9 cm (11,9 cm diagonale)
Dimensioni:	15,5 x 12,5 x 6,6 cm, impermeabile a norma IEC-529 ed IPX7
Corpo:	(impermeabile a 1 metro di profondità per 30 minuti)
Peso:	530 gr
Temperatura di funzionamento:	da -15°C a +70°C