

Sea Horse 2,5
Goldfish 4
Oyster 5/6
Oyster Big Foot 6


Caratteristiche	Sea Horse	Goldfish	Oyster		Oyster Big Foot
Potenza Hp	2,5	4	5	6	6
Potenza Kw	1,84	2,9	3,7	4,4	4,4
Regime max. (giri/min.)	5500/6000	4000/5000	5000 / 5500		
Tipo di motore	4 tempi OHV	4 tempi OHV	4 tempi OHC		
Cilindrata c.c.	55	112	135		
Alesaggio x corsa (mm)	47 x 32	59x41	57 x 53		
Nr. cilindri	1				
Alimentazione	1 carburatore				
Starter	manuale				manuale o elettrico
Carburante	Benzina (per specifiche vedi manuale d'uso)				
Serbatoio (L)	Incorporato 1,4	Incorporato 1	Separato 12 o Incorporato 1,8		
Lubrificazione	Iniezione d'olio automatica nel carburatore	A sbattimento	Forzata con pompa meccanica a lobi		
Accensione	I.D.I.	T.C.I.	C.D.I. con limitatore di giri		C.D.I. Digitale
Anticipo all'accensione	Fisso		Elettronico		
Avviamento	Manuale		Manuale o Elettrico		
Generatore	Non disponibile		Optional 12V/70W con raddrizzatore su vers. Avviamento Manuale Standard 12V/70W con raddrizzatore su vers. Avviamento Elettrico		
Raffreddamento	Motore: Aria Gambo: acqua tramite pompa	Ad acqua con circolazione forzata tramite pompa			
Scarico	Subacqueo		Subacqueo attraverso il mozzo dell'elica		
Sistema di guida	a barra con acceleratore a manopola e regolazione frizione sterzo				a barra con acceleratore a manopola e regolazione frizione sterzo o a distanza con scatola telecomandi
Scatola telecomandi fornita tipo (per le versioni con scatola telecomandi)	Non applicabile				Monoleva laterale con interruttore di sicurezza
Regolazione assetto	Manuale (4 pos) con sistema per navigazione in bassi fondali	Manuale (5 pos) con sistema per navigazione in bassi fondali	Manuale (4 pos) con sistema per navigazione in bassi fondali		
Invertitore di marcia	Rotazione del gambo a 360°	Meccanico A-F-R + Rotazione del gambo a 360°		Meccanico A-F-R	
Rapporto di trasmissione	13/30	13/27	13/30		13/27
Elica tipo (In dotazione standard)	A 2 pale	A 3 pale	Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato		
Peso a secco versioni base (Kg)	15	22	27		30,5