

CATALOGO MARINO

Black Bass 7,5	Black Bass Big Foot 8	Ray 8	Piranha 9,9
SELVA	SELVA	8 SELVA	SELVA
	Ria	ck Bass	

Caratteristiche	Black Bass	Black Bass Big Foot	Ray	Piranha	
Potenza Hp	7,5	8	8	9,9	
Potenza Kw	5,5	5,9	5,9	7,3	
Regime max. (giri/min.)	5500 / 6000	5500 / 6000	5000/6000	5500 / 6000	
Tipo di motore	4 tempi OHC				
Cilindrata c.c.	165	165	197	181	
Alesaggio x corsa (mm)	63 x 53	63 x 53	56x40	66 x 53	
Nr. cilindri	1		2 in linea	1	
Alimentazione	1 carburatore				
Starter	manuale	manuale o elet- trico	manuale	manuale o elettrico	
Carburante	Benzina (per specifiche vedi manuale d'uso)				
Serbatoio (L)	Separato 12 o Incorporato 1,8		Separato 12		
Lubrificazione	Forzata con pompa meccanica a lobi		Forzata (coppa olio)	Forzata con pompa meccanica a lobi	
Accensione	C.D.I. con limitatore di giri	C.D.I. digitale	C.D.I. Micro-computer	C.D.I. digitale	
Anticipo accensione	Elettronico				
Avviamento	Manuale o Elettrico		Manuale	Manuale o Elettrico	
Generatore	Optional 12V/70Wcon raddrizzatore su vers. Avviamento Manuale Standard 12V/70W con raddrizzatore su vers. Avviamento Elettrico		Standard 12V/70W con regola- tore	Optional 12V/70Wcon raddrizzatore (A. M.) Standard 12V/70W con raddrizzatore (A.E.)	
Raffreddamento	Ad acqua con circolazione forz	zata tramite pom	ра		
Scarico	Subacqueo attraverso il mozz	o dell'elica			
Sistema di guida	a barra con acceleratore a manopola e regolazione fri- zione sterzo	a barra con acceleratore a manopola e regolazione frizione sterzo o a distanza con scatola teleco- mandi	a barra con acceleratore a ma- nopola e regolazione frizione sterzo	a barra con accelerato- re a manopola e rego- lazione frizione sterzo o a distanza con scatola telecomandi	
Scatola telecomandi fornita tipo (per le versioni con scatola telecomandi)	Non applicabile	Monoleva late- rale con interruttore di sicurezza	Accessorio, Monoleva laterale	Monoleva laterale con interruttore di sicu- rezza	
Regolazione assetto	Manuale (4 pos) con sistema	per navigazione i	in bassi fondali		
IINVARTITORA di marcia	Meccanico A-F-R + Rotazione del gambo a 360°	Meccanico A-F-R			
Rapporto di trasmissione	13/30	13/27			
Elica tipo (In dotazione standard)	Intubata, a 3 pale con Silent-l	block incorporato			
Peso a secco delle versioni base (Kg)	27	30,5	37	30,5	