

**Narwhal 115 EFI**
**Killer Whale 150 EFI**


Caratteristiche	Narwhal	Killer Whale	Coppia controrotante Narwhal	Coppia controrotante Killer Whale
<b>Potenza Hp</b>	115 EFI	150 EFI	2 x 115 EFI	2 x 150 EFI
<b>Potenza Kw</b>	84,6	110,3	2 x 84,6	2 x 110,3
<b>Regime max. (giri/min.)</b>	5000/6000			
<b>Tipo di motore</b>	4 tempi DOHC - 16V			
<b>Cilindrata c.c.</b>	1741	2670	2 x 1741	2 x 2670
<b>Alesaggio x corsa (mm)</b>	79x88,8	94x96,2	2 x 79 x 88,8	2 x 94x96,2
<b>Nr. cilindri</b>	4 in linea		2 x 4 in linea	
<b>Alimentazione</b>	Iniezione elettronica			
<b>Starter</b>	Automatico			
<b>Carburante</b>	Benzina (per specifiche vedi manuale d'uso)			
<b>Serbatoio (L)</b>	Non fornito			
<b>Lubrificazione</b>	Forzata (coppa olio)			
<b>Accensione</b>	T.C.I./Computer			
<b>Anticipo accensione</b>	Elettronico			
<b>Avviamento</b>	Elettrico			
<b>Generatore</b>	Standard 12V/300W con regolatore	Standard 12V/420W con regolatore	Standard 2 x 12V/300W con regolatore	Standard 2 x 12V/420W con regolatore
<b>Raffreddamento</b>	Ad acqua con circolazione forzata tramite pompa			
<b>Scarico</b>	Subacqueo attraverso il mozzo dell'elica			
<b>Sistema di guida</b>	a distanza con scatola telecomandi			
<b>Scatola telecomandi fornita tipo</b>	Monoleva laterale con interruttore di sicurezza	Monoleva a chiesuola con interruttore di sicurezza	Bileva a chiesuola con interruttore di sicurezza	
<b>Regolazione assetto</b>	Power Trim/Tilt			
<b>Invertitore di marcia</b>	Meccanico A-F-R			
<b>Rapporto di trasmissione</b>	13/28	14/28	13/28	14/28
<b>Elica tipo (In dotazione standard)</b>	Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato		Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato, in coppia controrotante	
<b>Peso a secco delle versioni base (Kg)</b>	194	216	2 x 194	2 x 216