

**Aruana 40EFI    Dorado 40XS EFI    Dorado 50 EFI    Dorado 60/40EFI    Marlin 80XS EFI    Marlin 100EFI**


| <b>Caratteristiche</b>                  | <b>Aruana</b>  | <b>Dorado</b>                    |                                    |        | <b>Marlin</b>                    |         |
|---|--|----------------------------------|------------------------------------|--------|----------------------------------|---------|
| <b>Potenza Hp</b>                       | 40 EFI   | 40XS EFI                         | 50 EFI                             | 60 EFI | 80XS EFI                         | 100 EFI |
| <b>Potenza Kw</b>                       | 29,4   | 29,4                             | 36,8                               | 44,1   | 58,8                             | 73,6    |
| <b>Regime max. (giri/min.)</b>          | 5000 - 6000  |                                  |                                    |        |                                  |         |
| <b>Tipo di motore</b>                   | 4 tempi OHC  |                                  |                                    |        | 4 tempi DOHC - 16V               |         |
| <b>Cilindrata c.c.</b>                  | 747  | 996                              |                                    |        | 1596                             |         |
| <b>Alesaggio x corsa (mm)</b>           | 65x75  |                                  |                                    |        | 79x81,4                          |         |
| <b>Nr. cilindri</b>                     | 3 in linea   |                                  | 4 in linea                         |        |                                  |         |
| <b>Alimentazione</b>                    | Iniezione elettronica  |                                  |                                    |        |                                  |         |
| <b>Starter</b>                          | automatico   |                                  |                                    |        |                                  |         |
| <b>Carburante</b>                       | Benzina (per specifiche vedi manuale d'uso)  |                                  |                                    |        |                                  |         |
| <b>Serbatoio (L)</b>                    | Separato 23  |                                  |                                    |        | Non fornito                      |         |
| <b>Lubrificazione</b>                   | Forzata (coppa olio)   |                                  |                                    |        |                                  |         |
| <b>Accensione</b>                       | T.C.I./Computer  |                                  |                                    |        |                                  |         |
| <b>Anticipo accensione</b>              | Elettronico  |                                  |                                    |        |                                  |         |
| <b>Avviamento</b>                       | Elettrico  |                                  |                                    |        |                                  |         |
| <b>Generatore</b>                       | standard 12V/190W con regolatore   | standard 12V/200W con regolatore |                                    |        | standard 12V/300W con regolatore |         |
| <b>Raffreddamento</b>                   | Ad acqua con circolazione forzata tramite pompa  |                                  |                                    |        |                                  |         |
| <b>Scarico</b>                          | Subacqueo attraverso il mozzo dell'elica   |                                  |                                    |        |                                  |         |
| <b>Sistema di guida</b>                 | a barra con acceleratore a manopola e regolazione frizione sterzo o a distanza con scatola telecomandi, a seconda della versione |                                  | a distanza con scatola telecomandi |        |                                  |         |
| <b>Scatola telecomandi fornita tipo</b> | Monoleva laterale con interruttore di sicurezza  |                                  |                                    |        |                                  |         |
| <b>Regolazione assetto</b>              | Servoassistita con ammortizzatore idraulico o Power Trim/Tilt a seconda della versione   |                                  | Power Trim/Tilt                    |        |                                  |         |
| <b>Invertitore di marcia</b>            | Meccanico A-F-R  |                                  |                                    |        |                                  |         |
| <b>Rapporto di trasmissione</b>         | 13/26  | 13/24                            |                                    |        | 13/30                            |         |
| <b>Elica tipo (In dotazione std)</b>    | Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato  |                                  |                                    |        |                                  |         |
| <b>Peso a secco versioni base (Kg)</b>  | 99   | 111                              |                                    |        | 170                              |         |